



USB-2560

USB-2560

4-портовый промышленный USB 2.0 Hub

Спецификация

Интерфейс	
Порты	Upstream x 1 (тип B) Downstream x 4 (тип A)
Совместимость	Универсальная последовательная шина Спецификация Rev. 2.0/1.1/1.0
Скорость передачи	480 Мбит/с – высокоскоростной режим 12 Мбит/с – режим полной скорости 1.5 Мбит/с – низкоскоростной режим
Потребляемый ток	500 mA Max на точку
Кабель в комплекте	CA-USB18 (1.8 м) x 1
Источник питания в комплекте (только для модели USB-2560/S)	GPSU06U-6 x 1 для 250 mA на точку
LED	
1 LED индикатор питания	
4 LED индикатора портов Downstream	
Питание	
Входное напряжение	+12 ~ +48 В DC
Потребляемая мощность	0.25 A @ 24 В DC для 250 mA на точку 0.5 A @ 24 В DC для 500 mA на точку
Конструктив	
Корпус	Пластик
Воспламеняемость	UL 94V-0 материалы
Размеры, мм (W x L x H)	33 x 78 x 107
Крепление	На DIN-рейку
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0 °C ~ +70 °C
Температура хранения	-20 °C ~ +80 °C
Влажность	10 ~ 90% RH, без конденсации