



I-7063A



I-7063AD

I-7063A/I-7063AD

Модуль с 8 каналами дискретного ввода и 3 каналами вывода твердотельных реле переменного тока (AC SSR) с изоляцией

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип модуля	Модуль цифрового ввода и релейного вывода
Количество каналов цифрового ввода	8
Тип каналов цифрового ввода	источник/потребитель
Изоляция цифрового ввода	Да
Напряжение изоляции	3750 В
Напряжение логического "0"	+1 В (макс.)
Напряжение логической "1"	+4 ~ +30 В
Входной импеданс	3 КОм
Количество реле	3
Тип реле	Тип «А» SPST («НО») твердотельное
Напряжение пробоя	4000 В
Максимальный ток нагрузки	1 А, 24 ~ 265 В
Время включения	1 мсек
Время выключения	1 мсек + 1/2 периода
Ток утечки	1.5 мА
Счетчик-таймер	8
Максимальная частота счета	100 Гц
Разрядность счетчика	16 бит
Напряжение питания	+10 ~ +30 В
Потребляемая мощность	I-7063A - 0.7 Вт I-7063AD - 1.5 Вт
Светодиодный индикатор	I-7063A - нет I-7063AD - есть