



M-7055-G



M-7055D-G

M-7055/M-7055D
Модуль с 8 каналами дискретного ввода и
8 каналами дискретного вывода с
изоляцией

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|--|
| Тип модуля | Модуль цифрового ввода/вывода |
| Количество каналов цифрового ввода | 8 |
| Тип каналов цифрового ввода | «сухой контакт» (источник); контакт с внешним питанием (источник/потребитель) |
| Изоляция цифрового ввода | Да |
| Напряжение изоляции | 3750 В |
| Напряжение логического "0" | замкнут на землю («сухой контакт») +4 В (макс.) (контакт с внешним питанием) |
| Напряжение логической "1" | открыт («сухой контакт») +10 ~ +50 В (контакт с внешним питанием) |
| Входной импеданс | 10 КОм |
| Количество каналов цифрового вывода | 8 |
| Тип каналов вывода | источник, открытый коллектор |
| Изоляция цифрового вывода | Да |
| Напряжение изоляции (действ.) цифрового вывода | 3750 В |
| Максимальный ток нагрузки цифрового вывода | 0.65 А (40 В) |
| Счетчик-таймер | 8 |
| Максимальная частота счета | 100 Гц |
| Разрядность счетчика | 16 бит |
| Напряжение питания | +10 ~ +30 В |
| Потребляемая мощность | M-7055 - 1.2 Вт M-7055D - 2.2 Вт |
| Светодиодный индикатор | M-7055 - нет M-7055D - есть |