



M-7080-G



M-7080D-G

M-7080/M-7080D Модуль счетчика/частотомера

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип модуля	Счетчик
Счетчик-таймер	2 независимых
Максимальная частота счета	100 кГц
Разрядность счетчика	32 бита
Входы счетчика	изолированные или неизолированные
Напряжение логического "0" на изолированных входах	0 ~ +1 В
Напряжение логического "1" на изолированных входах	+3.5 ~ +30 В
Напряжение изоляции	3750 В
Напряжение логического "0" на неизолированных входах	0 ~ +5 В (программируемый порог, по умолчанию =0.8 В)
Напряжение логического "1" на неизолированных входах	0 ~ +5 В (программируемый порог, по умолчанию =2.4 В)
Временной интервал частотомера	0.1 или 1 сек (программируемый)
Количество каналов цифрового вывода	2
Тип каналов вывода	источник, открытый коллектор
Изоляция цифрового вывода	Нет
Максимальный ток нагрузки цифрового вывода	0.03 А
Напряжение питания	+10 ~ +30 В
Потребляемая мощность	M-7080 - 2.0 Вт M-7080D - 2.2 Вт
ЖК индикатор	M-7080 - нет M-7080D - 5 цифр