



**M-7080B**



**M-7080BD**

## **M-7080B/M-7080BD**

Модуль счетчика/частотомера с поддержкой батареи

### Спецификация

<b>Входы</b>	
Каналы	2 независимых 32-разрядных счетчика/частотомера
Входное напряжение	Логический 0: +1 В max. Логическая 1: +3.5 ~ 30 В
Гальваническая изоляция	3750 В
Максимальное значение счетчика	32-бита (4 294 967 295)
Входная частота:	1...100000 Гц
<b>Цифровые выходы</b>	
Кол-во каналов	2
Тип	Открытый коллектор, без изоляции
Выходное напряжение	30 В max.
Выходной ток	30 мА max
<b>Интерфейс</b>	
Интерфейс	RS-485
Формат	N, 8, 1
Скорость передачи	1200 ~ 115200bps
<b>Индикация</b>	
1 светодиодный индикатор Питание/Соединение	
5-значный 7-сегментный индикатор (только для M-7080BD)	
<b>Питание</b>	
Напряжение питания	+10 ~ +30 В
Потребляемая мощность	2 Вт (M-7080B) / 2.2 Вт (M-7080BD)
<b>Протоколы</b>	
Поддержка протоколов Modbus и DCON	есть
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	-25 ~ 75°C
Температура хранения	-40 ~ 85°C
Влажность	5 ~ 95%, без конденсации