



FR-2057



FR-2057T



FR-2057S

FR-2057/ FR-2057T/FR-2057S

16-канальный модуль изолированного
дискретного вывода

Спецификация

Цифровой выход

Количество каналов	16
Тип	Открытый коллектор (NPN)
Напряжение нагрузки	24 В постоянного тока максимум
Ток нагрузки	100 мА максимум
Время задержки включения	Менее чем 1.0 мс
Время задержки выключения	Менее чем 1.5 мс
Изоляция	1500 В

Интерфейс

2-проводный кабель	CPEV 0.9 (2P витая пара), Если используется другой кабель, то дистанция передачи может измениться
Расстояние передачи	Максимально 400 м Максимально 100 м для "H" версии
Скорость передачи	250 кб/с 1 Мб/с для "H" версии
Время цикла сканирования	2.88 мс 0.72 мс для "H" версии
Соединения	20-pin разъем для FR-2057 Съемный 20-pin клеммный блок для FR-2057T 3-pin защищенный разъем для FR-2057S

Питание

Входное напряжение	+10 ~ +24 В постоянного тока
Потребляемая мощность	2 Вт
Защита	Защита полярности при смене питания

Окружающая среда

Рабочая температура	-25 ~ 75 °С
Температура хранения	-30 ~ 85 °С
Влажность	10 ~ 90%, без конденсации