

## JetCard 1404 / 1404i

### 4-х портовая RS-422/485 Universal PCI плата

- Поддержка универсальной 32-битной PCI шины
- Удобный драйвер и утилиты самодиагностики
- Высокая скорость до 921.6 Кбит/сек
- Встроенная защита 15 кВ ESD
- Размер буфера FIFO: 128 байт
- Встроенная поддержка автоматического управления потоком данных для RS-485
- Защита от перегрузок по току/напряжению
- Оптическая изоляция 2 кВ (только для JetCard 1404i)
- Рабочая температура: от -10 до +70°C



CE FC RoHS

921.6 Kbps

128 байт FIFO

2 кВ  
изоляция



#### Дополнительные аксессуары:

- **CM37M9x4-60** Кабель DB37 / 4 порта DB9, male/male, 60 см
- **CM37M25x8-60** Кабель DB37 / 4 порта DB25, male/male, 60 см



CM37M9x4-60



CM37M25x4-60

## JetCard 1402 / 1402i

### 2-х портовая RS-422/485 Universal PCI плата

- Поддержка универсальной 32-битной PCI шины
- Удобный драйвер и утилиты самодиагностики
- Высокая скорость до 921.6 Кбит/сек
- Встроенная защита 15 кВ ESD
- Размер буфера FIFO: 128 байт
- Встроенная поддержка автоматического управления потоком данных для RS-485
- Защита от перегрузок по току/напряжению
- Оптическая изоляция 2 кВ (только для JetCard 1402i)
- Рабочая температура: от -10 до +70°C



CE FC RoHS

921.6 Kbps

128 байт FIFO

2 кВ  
изоляция

