



I-7188EX



I-7188EXD

## I-7188EX/I-7188EXD

Встраиваемый Ethernet/Internet контроллер

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |
|--|--|
| Процессор                                    | 80188, 40МГц                                     |
| Статическая память                           | 512 кВ   |
| NVSRAM                                       | 31 байт  |
| Flash память                                 | 512 кВ   |
| Интерфейс Ethernet                           | 10BASE-T   |
| COM порты                                    | 2  |
| COM1   | RS232  |
| COM2   | RS485  |
| Часы реального времени                       | Есть   |
| Автоматическое определение параметров RS-485 | Есть   |
| EPROM (кВ)                                   | 2  |
| Установка плат расширения                    | Да   |
| Уникальный серийный номер                    | Есть   |
| Семисегментные индикаторы                    | I-7188EX – <b>Нет</b><br>I-7188EXD – <b>Есть</b> |
| ОС   | Mini OS7   |
| Язык программирования                        | Turbo C  |
| Рабочая температура                          | -25 ~ +75° С                                     |
| Напряжение питания                           | +10 ~ +30 В                                      |
| Потребление питания                          | I-7188EX – 2,0 Вт<br>I-7188EXD – 3,0 Вт          |