



PDS-811



PDS-821

PDS-811/PDS-821

Программируемый сервер
последовательных устройств со
слотами расширения под модули
ввода/вывода

Спецификация

Модель	PDS-811	PDS-821
Система		
CPU	80186-80 МГц или совместимый	
SRAM	512 KB	
Flash память	512 KB	
EEPROM	16 KB	
Встроенный сторожевой таймер	Да	
Слоты расширения	1 слот	2 слота
Интерфейсы		
COM1 (консольный)	RS-232 (TxD, RxD, GND)	
Ethernet	2 портовый 10/100 Base-TX Ethernet Switch (Auto-negotiating, auto MDI/MDI-X, LED индикатор)	
Форматы COM Porta		
Скорость	115200 бод/с max	
Бит данных	7, 8	
Четность	None, Even, Odd	
Стоп бит	1	
LED Индикаторы		
TxD/RxD	Да (для консольного порта COM1)	
Система	Да	
Питание		
ESD Защита	Да (с замыканием на корпус)	
Защита	Защита от неверной полярности	
Напряжение	+10 ~ +30 В DC (не регулируемый)	
Мощность	0.6 А @ 5 В для CPU и соединительной платы, 1.0 А @ 5 В для модулей, Общая: 8 Вт	
Механические характеристики		
Воспламеняемость	Невоспламеняющийся материал (уровень UL94-V0)	
Размер, мм (Ш x Г x В)	64 x 110x 120	95 x 110 x 132
Установка	DIN рейка	DIN рейка или на стену
Окружающая среда		
Рабочая температура	-25 ~ +75 °C	
Температура хранения	-40 ~ +80 °C	
Влажность	5 ~ 95% без конденсации	