



I-8410



I-8810



I-8410-G



I-8810-G

I-8410/I-8810
I-8410-G/I-8810-G
PC-совместимый промышленный контроллер

Спецификация

Модуль процессора

Процессор	80188, 40 МГц
Статическая память (SRAM)	256 кб
Flash-память	256 кб
Энергонезависимая память (EEPROM)	2 кб
Операционная система	Mini OS7
Часы реального времени	нет
Аппаратный серийный номер	нет
Сторожевой таймер	есть

Интерфейс

COM 0	внутренний
COM 1	RS-232
COM 2	RS-485
COM 3	RS-232/RS-485
COM 4	-
Ethernet Port	-

Управление и индикация

Индикаторы	Светодиоды, 5 цифровой 7-сегментный дисплей
Органы управления	Кнопки управления

Количество слотов расширения

8410	4 слота
8810	8 слотов

Размеры

8410	230 x 110 x 75.5 мм
8810	354 x 110 x 75.5 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25°C ~ +75°C
Температура хранения	-30°C ~ +85°C
Влажность	5 ~ 95%, без конденсации

Питание

Характеристики питания	+10 ~ +30 В, 20 Вт
Потребляемая мощность	I-8410: 3.9 Вт I-8810: 5.1 Вт