



I-8417



I-8417-G

I-8417/I-8437/I-8817/I-8837
 I-8417(G)/I-8437(G)/
 I-8817(G)/I-8837(G)
 I-8437-80/I-8837-80/
 I-8437-80(G)/ I-8837-80(G)

PC-совместимый промышленный контроллер с системой ISaGRAF

Спецификация

Модуль процессора

Процессор	80188,	I-8417, 8817, 8437, 8837: 40 МГц I-8437-80, 8837-80: 80 МГц
Статическая память (SRAM)	512 кб	
Flash-память	512 кб	
Энергонезависимая память (EEPROM)	2 кб	
Операционная система	Mini OS7	
Встроенное ПО	ISaGRAF	
Часы реального времени	есть	
Сторожевой таймер	есть	

Интерфейс

COM 0	внутренний
COM 1	RS-232
COM 2 (для 8417, 8817)	RS-485
COM 3	RS-232/RS-485
COM 4	RS-232
Ethernet Port (для 8437, 8437-80, 8837, 8837-80)	10BaseT

Управление и индикация

Индикаторы	Светодиоды, 5 цифровой 7-сегментный дисплей
Органы управления	Кнопки управления

Количество слотов расширения

8417, 8437, 8437-80	4 слота
8817, 8837, 8837-80	8 слотов

Размеры

8417, 8437, 8437-80	230 x 110 x 75.5 мм
8817, 8837, 8837-80	354 x 110 x 75.5 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25°C ~ +75°C
Температура хранения	-30°C ~ +85°C
Влажность	5 ~ 95%, без конденсации

Питание

Характеристики питания	+10 ~ +30 В, 20 Вт
Потребляемая мощность	I-8417, 8437, 8437-80: 3.9 Вт I-8817, 8837, 8837-80: 5.1 Вт