



I-8438-G



I-8838-G

I-8438-G/I-8838-G

PC-совместимый промышленный контроллер с Ethernet, системой Matlab

Спецификация

Модуль процессора

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Процессор | 80188, 80 МГц |
| Статическая память (SRAM) | 512 кб |
| Flash-память | 512 кб |
| Энергонезависимая память (EEPROM) | 2 кб |
| Операционная система | Mini OS7 |
| Часы реального времени | есть |
| Сторожевой таймер | есть |

Интерфейс

| | |
|---------------|---------------|
| COM 0 | внутренний |
| COM 1 | RS-232 |
| COM 2 | - |
| COM 3 | RS-232/RS-485 |
| COM 4 | RS-232 |
| Ethernet Port | 10BaseT |

Управление и индикация

| | |
|-------------------|---|
| Индикаторы | Светодиоды, 5 цифровой 7-сегментный дисплей |
| Органы управления | Кнопки управления |

Количество слотов расширения

| | |
|------|----------|
| 8438 | 4 слота |
| 8838 | 8 слотов |

Размеры

| | |
|------|---------------------|
| 8438 | 230 x 110 x 75.5 мм |
| 8838 | 354 x 110 x 75.5 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Рабочая температура | -25°C ~ +75°C |
| Температура хранения | -30°C ~ +85°C |
| Влажность | 5 ~ 95%, без конденсации |

Питание

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Характеристики питания | +10 ~ +30 В, 20 Вт |
| Потребляемая мощность | I-8438: 3.9 Вт I-8838: 5.1 Вт |