

## Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У



### НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У, МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, ацетилен, хладона.

### Технические характеристики

Температура окружающего воздуха	от -50 до +60 °С
Устойчивость к климатическим воздействиям	исполнение У2 по ГОСТ 15159-69
Диаметр корпуса	60 мм
Резьба штуцера	М12х1,5
Виброзащищенность	группа L3 по ГОСТ 12997-84
Класс точности	2,5 (по заказу 1,5 на пределы 0,4-60 МПа)
Степень защиты приборов	IP40
Средний срок службы	10 лет
Масса не более	0,15 кг
Материал корпуса	сталь
Стекло	органическое
Штуцер, трубчатая пружина	латунь, бронза
Трибно-секторный механизм	бронза, латунь, нержавеющая сталь
Циферблат	алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

### Пределы измерений в МПа

(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см<sup>2</sup>, бар)

**МП2-У** от 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60

**МВП2-У** от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4

**ВП2-У** от -0,1 до 0

### Варианты исполнения корпуса



Осевой штуцер без фланца



Осевой штуцер с передним фланцем

### ЧЕРТЕЖИ

