

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие котловые ДМ8010-У, ДА8010-У, ДВ8010-У



НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие котловые ДМ8010-У, ДА8010-У, ДВ8010-У предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, хладона.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха	от -50 до +60 °С
Устойчивость к климатическим воздействиям	исполнение У2 по ГОСТ 15159-69
Диаметр корпуса	250 мм
Резьба штуцера	М20х1,5
Виброзащищенность	группа L3 по ГОСТ 12997-84
Класс точности	1,5 (по заказу 1,0 на пределы 0,4-60 МПа)
Степень защиты приборов	IP40
Средний срок службы	10 лет
Масса не более	1,9 кг
Материал корпуса	сталь
Стекло	техническое
Штуцер, трубчатая пружина	латунь, бронза
Трибно-секторный механизм	бронза, латунь, нержавеющая сталь
Циферблат	алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

Пределы измерений в МПа

(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см², бар)

ДМ8010-У от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25

ЧЕРТЕЖИ

