

Манометры избыточного давления показывающие железнодорожные МП-2ф



НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры избыточного давления показывающие железнодорожные МП-2ф предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных по отношению к медным сплавам жидких и газообразных сред (вода, топливо, масло, воздух) в силовых и тормозных системах и установках подвижного состава железных дорог, метрополитена и вагонов трамваев, а также для измерения давления хладонов 12, 13, 22, 142 (в том числе хладонов с наличием масел).

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха	от -55 до +70 °С
Устойчивость к климатическим воздействиям	исполнение У2 по ГОСТ 15150-69
Диаметр корпуса	100 мм
Резьба штуцера	M12x1,5
Виброзащищенность	группа N3 по ГОСТ 12997-84
Класс точности	1,5
Степень защиты приборов	IP54
Средний срок службы	10 лет
Масса не более	0,8 кг
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Стекло	техническое
Штуцер, трубчатая пружина	латунь, бронза
Трибно-секторный механизм	бронза, латунь, нержавеющая сталь
Циферблат	алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

Пределы измерений в МПа

(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см², бар)

МП-2ф от 0 до 0,6; 1; 1,6

ЧЕРТЕЖИ

