

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие аммиачные МП4А-У, ВП4А-У, МВП4А-У



НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие аммиачные МП4А-У, ВП4А-У, МВП4А-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха	от -50 до +60 °С
Устойчивость к климатическим воздействиям	исполнение У2 по ГОСТ 15159-69
Диаметр корпуса	150 мм
Резьба штуцера	М20х1,5
Виброзащищенность	группа L3 по ГОСТ 12997-84
Класс точности	1,5 (по заказу 1,0 на пределы 0,4-60 МПа)
Степень защиты приборов	IP40
Средний срок службы	10 лет
Масса не более	0,9 кг
Материал корпуса	сталь
Стекло	техническое
Штуцер, трубчатая пружина	нержавеющая сталь
Трибно-секторный механизм	нержавеющая сталь
Циферблат	алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

Пределы измерений в МПа

(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см², бар)

МП4А-У от 0 до 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60

МВП4А-У от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4

ВП4А-У от -0,1 до 0

Варианты исполнения корпуса



Радиальный штуцер с задним фланцем

ЧЕРТЕЖИ

