



M-7060-G



M-7060D-G

M-7060/M-7060D

**Модуль с 4 каналами дискретного ввода
и 4 каналами релейного вывода с
изоляцией**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип модуля	Модуль цифрового ввода и релейного вывода
Количество каналов цифрового ввода	4
Тип каналов цифрового ввода	с общим "+"
Изоляция цифрового ввода	Да
Напряжение изоляции	3750 В
Напряжение логического "0"	+1 В (макс.)
Напряжение логической "1"	+4 ~ +30 В
Входной импеданс	3 КОм
Количество реле	4
Тип реле	Каналы 1,2: тип А, каналы 3,4: тип С
Напряжение пробоя	500 В
Максимальный ток нагрузки	0.6 А (125 В перем.); 0.3 А (250 В перем.); 2 А (30 В пост.); 0.6 А (110 В пост.)
Время включения	3 мсек
Время выключения	1 мсек
Число срабатываний	>500 тыс.
Счетчик-таймер	4
Максимальная частота счета	100 Гц
Разрядность счетчика	16 бит
Напряжение питания	+10 ~ +30 В
Потребляемая мощность	М-7060 - 1.3 Вт М-7060D - 1.9 Вт
Светодиодный индикатор	М-7060 - нет М-7060D - есть