



I-87057PW

## I-87057PW

16-канальный модуль изолированного дискретного вывода

### Спецификация

#### Дискретный вывод

Каналы	16, потребитель (NPN)
Выходное напряжение	+3.5 ~ +50 В
Ток нагрузки	700 мА/канал
Защита от перенапряжения	60 В DC
Защита от перегрузки	Да
Защита от сверхтока и тока короткого замыкания	Да, 1.4 А
ESD защита (IEC 61000-4-2)	±4 кВ контактная для каждого терминала ±8 кВ воздушная для случайной точки
Изоляция поля от логики	3750 В DC

#### Интерфейс

Интерфейс	RS-485
Формат	N, 8, 1
Скорость	1200 ~ 115200 бод/с

#### Сторожевой таймер

Двойной сторожевой таймер	Модульный (1.6 с) и коммуникационный (программируемый)
---------------------------	--

#### Светодиоды

1 светодиод для питания/коммуникации
16 светодиодов для статуса дискретных выводов

#### Питание

Диапазон	10 ~ 30 В DC
Потребляемая мощность	0.4 Вт

#### Окружающая среда

Рабочая температура	-25 ~ 75 °C
Температура хранения	-40~ 85 °C
Влажность	5 ~ 95% без конденсации

#### Размеры

30 x 102 x 115 мм (Ш x Г x В)
-------------------------------